## Ficha técnica JM Distech

# TK-PR324EUB

Marca: TELTONIKA

## Descripción

Optimice la alimentación de sus equipos con este inyector PoE pasivo Teltonika, diseñado para conectarse de manera directa y compacta en espacios de interior. Esta solución centraliza los datos y la energía de alta velocidad en un solo cable, eliminando fuentes de alimentación locales en dispositivos remotos. Su propuesta de valor maximiza la eficiencia y la limpieza del despliegue, reduciendo costes de infraestructura drásticamente.

Técnicamente, incorpora dos conectores RJ45 Gigabit Ethernet que garantizan una transmisión de datos de alta velocidad y absoluta estabilidad. Su chasis robusto de sobremesa con conector Schuko integrado ofrece una excelente solidez física, permitiendo una instalación ergonómica y segura en cualquier toma estándar. Además, cuenta con una arquitectura electrónica testeada bajo exigentes normativas internacionales de seguridad.

• Inyector PoE Pasivo Teltonika.

• Transmisión simultánea de datos y energía.

• Distribución PoE mediante Modo B por hilos 4/5 y 7/8.

• Certificado bajo normativas de seguridad europea.

• Velocidad de transferencia Gigabit 10/100/1000M.

• Distancia máxima 100 metros

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tipo de dispositivo** | Inyector PoE Pasivo |
| **Interfaz de red** | 1x Conector Ethernet Data IN + 1x Conector Ethernet Data + PoE OUT |
| **Velocidad de transferencia** | 10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) |
| **Método PoE** | Pasivo (Passive) |
| **Modo y asignación de pines** | Modo B, 4/5 (+) y 7/8 (-) |
| **Potencia de salida PoE** | 24 W |
| **Voltaje de salida PoE** | 24 VDC |
| **Corriente de salida PoE** | 1 A |
| **Voltaje de entrada AC** | 100 - 240 VAC |
| **Frecuencia de entrada** | 50 / 60 Hz |
| **Corriente de entrada** | 0,8 A |
| **Tipo de conector de alimentación** | EU (Enchufe Schuko tipo F) |
| **Tiempo medio entre fallos (MTBF)** | 30.000 horas |
| **Formato de instalación** | Montaje de interior / sobremesa (Indoor) |
| **Peso neto del producto** | 295 g |

## Contenido

- 1x Inyector PoE Pasivo Teltonika PR324EUB
- 1x Manuales e instrucciones