Ficha técnica JM Distech

IMOU-KIT-HBH1C-2XBULLET3-FSP12

Marca: IMOU

Descripción

Kit con 2 cámaras Wi-Fi AOV Air de 5 MP, 2 paneles solares de 3 W y 1 Smart Hub. Ahora compatible con NVR IMOU para una gestión y grabación centralizada del sistema.

La cámara de la serie AOV Air lleva las cosas al siguiente nivel con la última tecnología de Video Siempre Activo y permite de forma creativa grabación continua 24/7 y autosuficiencia durante 365 días en una cámara compacta con batería. La cámara genera continuamente videos en time-lapse (el intervalo es configurable) y analiza de manera inteligente las imágenes capturadas. Una vez que se activa una alarma, grabará video a pantalla completa, brindando protección 24/7 con menor consumo de batería.

El Smart Hub mejora la conexión Wi-Fi con las cámaras y respalda los registros de eventos. Impulsado por IA local, el sistema reconoce visitantes y sigue grabaciones completas entre cámaras, lo que mejora la seguridad del hogar sin tarifa mensual.

HUB:

• Hasta 6 canales: 6*5MP@25/30fps or 6*4K@15fps

• Compatible con modelos LAN de IMOU incluidas las cámaras a batería

• Tarjeta MicroSD hasta 1TB

• Clips de video de eventos

• Sirena 96dB

• WiFi 6 banda dual

• Reconocimiento facial de visitantes

• Cross-Camera Video Tracking

• Resumen de eventos

AOV Air WiFi:

• 5MP HD

• H.265

• Dual-Band Wi-Fi 6 (2.4/5GHz)

• 5000mAh recargable

• Smart full color night vision

• Detección de humano & vehiculo

• Audio bidireccional

• Modo Privacidad

• Micro SD Card hasta 512GB

• IP67 waterproof.

2 * Panel Solar FSP12-TypeC, 3W con 4m cable.

Especificaciones

Marca	Imou
Modelo	IPC-B3LP-5B0S1-IMOU
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive CMOS
Resolución máxima	5MP (2880x1620)
Visión Nocturna	15m Smart Full Color
Distancia focal	3.6mm Fixed Lens 8x Digital Zoom
Ángulo de visión	94°(H),52°(V),111°(D)
Batería recargable	5000mAh
Compresión de video	H.265
Canal de sonido	Audio bidireccional
Conexión	IEEE802.11b/g/n/a/ac/ax, WiFi6,150m Open Field
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD 512GB
Tipos de detección	Detección inteligente IMOU SENSE de personas y vehículos
Alimentación	DC 5V 2A
Temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ +50ºC
Temperatura de carga	-10ºC ~ +45ºC La carga normal también se puede garantizar a 10 °C, lo que es sin preocupaciones en invierno
Dimensiones	106mm×91mm×55mm
Peso de cámara	270g
FSP12-IMOU	
Marca	Imou
Modelo	FSP13-IMOU
Compatibilidad	Cell PT
Fabricación	Método de encapsulación de PET laminado
Panel Solar	Cristal de silicio solar monocristal
Corriente de Trabajo	0.5A (-5%/+5%)
Tensión de trabajo del panel	6,48V (-5%/+5%)
Potencia máxima	3W (-5%/+5%)@4000lux
Temperatura de Funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad	<60%
Grado de protección	Impermeable IP65
Conexión con cámara	USB-C
Cable de alimentación	4m

Dimensiones	173x120x12.5 mm
Peso	261.5g
HB-H1C-6A0S-IMOU	
Marca	Imou
Modelo	HB-H1C-6A0S
Compatibilidad	Cámaras a batería IMOU y cámaras con alimentación por cable
Canales de acceso	6 canales: 8MP @15fps o 5MP @30fps
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD hasta 1TB
Almacenamiento de video	Tipo: Solo clips de video del evento Formato: MP4
Fuente de alimentación	DC 5V 1.5A
Consumo de energía	< 7W
Entorno de trabajo	Temperatura: -10 ºC~+45ºC Humedad: >95%RH
Funciones IA	Reconocimiento Facial Seguimiento multicámara (Cross-camera tracking) Resumen de eventos
Altavoces integrados	96dB
Redes	WiFi: IEEE802.11b/g/n/ax, WiFi6, 50m Open Field WAN/Ethernet: 1 RJ45 port (10/100 Mbps) WiFi: 5GHz Wi Fi 6 LAN: 2.4/5 GHz Dual band WiFi 6
Dimensiones	66 x 111.5 x 110.7 mm
Peso	208g

Contenido

• Cámara x2

• Panel solar x2

• Hub x1 + microSD 32GB preinstalada

• Material de instalación

• Guía de inicio rápido