Ficha técnica JM Distech

TOA-F-122C

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Altavoz de techo para encastrar

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 5"

• Potencia 30/10/3/1 W (100/70/25 V)

• Sensibilidad 950 dB

• Respuesta en frecuencia 70~20000 Hz

• Cubierta trasera antifuego

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de techo (para empotrar)
Conexión	2 Conectores de esteatitas (3 polos)
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W (línea 100 V) / 10 W (línea 70 V) / 1 W (línea 25 V)
Selección de potencia	Línea 100 V: 30 W (0.33 kΩ), 10 W (1 kΩ), 3 W (3.3 kΩ) Línea 70 V: 30 W (0.17 kΩ), 15 W (0.33 kΩ), 5 W (1 kΩ), 1.5 W 3.3 kΩ), 0.5 W (10 kΩ) Línea 25 V: 3.7 W (0.17 kΩ), 1.9 W (0.33 kΩ), 0.6 W (1 kΩ), 0.2 W 3.3 kΩ), 0.06 W (10 kΩ) 8Ω
Componente de altavoz	12 cm (5") de tipo cono
Sensibilidad (1 W, 1 m)	90 dB
Respuesta en frecuencia	70 Hz - 20 kHz
Acabado	Caja: Placa de acero, chapada Deflector: Resina ABS resistente al fuego (grado del material: UL-94 V-0), color negro Borde: Resina ABS resistente al fuego (grado del material: UL-94 V-0), color blanco, pintado Rejilla perforada: Placa de acero, color blanco, pintada
Grado de protección	Interior
Peso	3.7 Kg
Dimensiones	230 x 229 mm (Ø x An)

Contenido

• Altavoz de techo

• Material de instalación

• Instrucciones de uso