Ficha técnica JM Distech

ZK-MR1010

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP66 y antivandálico IK10.

• ZKTeco

• Lector metálico de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM y MF

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Apto para exterior IP66

• Antivandálico IK10

• Compatible con controladora ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

Especificaciones

Modelo	ACC-MR1010
Distancia de lectura	2 ~ 6 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz)
Salidas	Wiegand OUT 26/34 bits
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 9 ~ 24 V / 50 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP66 Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	49 (An) x 105 (Al) x 21 (Fo) mm
Peso	240 g

Contenido

• Lector de acceso ZKTeco

• Material de montaje