## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD1343G3-LIU(2.8mm)(BLACK)

Marca: HIKVISION

## Descripción

Cámara Hikvision de la gama Value con HikAI-ISP para mejorar la imagen mediante reducción de ruido y corrección del color, y Motion Detection 3.0 para clasificar personas y vehículos y reducir falsas alarmas.

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz dual alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 3.0

• Micrófono integrado

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Mpx (2560x1440) |
| **Tasa Main Stream** | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| **Tasa Extra Stream** | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720,640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720,640 × 480, 640 × 360) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Óptica** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 98°, V: 54°, D: 115° |
| **DORI** | 63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1~1/100.000 s |
| **Tipo de iluminación** | Luz híbrida: IR + Luz dual hasta 30 m |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con Iluminación |
| **Día/noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos basado en aprendizaje profundo |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/8 a 160 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP, EZVIZ |
| **Alimentación** | DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. PoE IEEE802.3af / 7.5 W máx. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal y plástico |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | Ø 110 x 93 mm (Al) |
| **Peso** | 375 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Cámara Turret IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso