Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1123G3-LIU(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama VALUE con Detección de Movimiento 3.0 permite identificar humanos y vehículos en los eventos de detección de movimiento, facilitando una vigilancia más precisa y enfocada en los objetivos de interés.

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Domo IP

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz hibrida 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• DWDR

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720) 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360) 60 Hz: 24 fps (640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 103°, V: 56°, D: 121°
O2DCPVS	Overview: 54.6 m Outline: 27.3 m Discern: 13.7 m Perceive: 8.7 m Characterize: 4.4 m Validate: 2.2 m Scrutinize: 0.7 m
Electronic Shutter	1~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, T), ISAPI, SDK, ISUP, EZVIZ
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. PoE IEEE802.3af / 7.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 121.4 x 97.7 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 121.4 mm / Ø entre tornillos 104.8 mm / 3 tornillos
Peso	480 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso