Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1343G3-LIU(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Cámara Hikvision de la gama Value con HikAI-ISP para mejorar la imagen mediante reducción de ruido y corrección del color, y Motion Detection 3.0 para clasificar personas y vehículos y reducir falsas alarmas.

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2688×1520)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• Luz dual alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 3.0

• Micrófono integrado

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Color blanco

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2688×1520)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720,640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720,640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 79°, V: 42°, D: 93°
DORI	78 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1~1/100.000 s
Tipo de iluminación	Luz híbrida: IR + Luz dual hasta 30 m
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con Iluminación
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos basado en aprendizaje profundo
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/8 a 160 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP, EZVIZ
Alimentación	DC 12 V / 540 mA / 6.5 W máx. PoE IEEE802.3af / 7.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 110 x 93 mm (Al)
Peso	375 g
Color	Blanco

Contenido

- Cámara Turret IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso