Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1743G3-LIZSU(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama VALUE con detección de movimiento 3.0 permite clasificar los objetivos como humanos y vehículos en los eventos, facilitando una vigilancia más precisa y enfocada en los objetivos de interés.

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 3.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 99°~30°, V: 52°~17°, D: 117°~34°
DORI	67~204 m (D), 26~81 m (O), 13~40 m (R), 6~20 m (I)
Electronic Shutter	1~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 800 mA / 9.6 W máx. PoE IEEE802.3af / 12 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 121.5 mm x 97.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos

Peso	520 g

Contenido

- Cámara Value IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso