Ficha técnica JM Distech

UV-IPC322LB-ADF28K-H3

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Uniview de 2 MP (1920x1080) con lente fija de 2,8 mm, Ultra Motion Detection (UMD), WDR de 120 dB y micrófono integrado. Equipada con iluminación IR de hasta 30 m y protección IP67 e IK10, ofrece una solución robusta y fiable para videovigilancia en interior y exterior.

• Cámara Domo IP - Gama Easy

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 Lux.

• IR Alcance 30 m

• WDR 120dB

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD

• Micrófono integrado

• Compatible con ONVIF

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps 2CIF (704x288)@30fps CIF (352x288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Audio	Micrófono integrado
Mejoras de imagen	Motion detection, Ultra Motion Detection (UMD), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 3.6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	83 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	360 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso