Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3534LE-ADZK-DL3

Marca: UNIVIEW

Descripción

La Uniview IPC3534LE-ADZK-DL3 es una cámara IP tipo domo de 4 MP, perteneciente a la gama EasyStar de la Easy Series. Destaca por su lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm F1.6, que permite ajustar el zoom en remoto y cubrir un campo de visión horizontal de 104,5° a 34,9°. Su característica principal es la tecnología Wise-ISP, que junto a un sistema de luz dual (IR inteligente y luz cálida, ambos de hasta 50 m) ofrece imagen a color las 24 horas. Incorpora WDR real de 120 dB y compresión Ultra 265/H.265. En analíticas, cuenta con cruce de línea e intrusión basadas en detección humana y con Ultra Motion Detection con clasificación de personas y vehículos, además de alarmas por movimiento, sabotaje y audio (sin entradas ni salidas de alarma físicas). Completan el equipo el micrófono integrado, el modo corredor 9:16, la ranura microSD de hasta 512 GB, la alimentación PoE o 12 VCC, la compatibilidad ONVIF y una carcasa metálica con protección IP67 para interior y exterior.

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama EasyBasic

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.002 Lux

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 40 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Color Negro

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Exrta Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8~12 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance iluminación	IR 40 m Luz blanca 40 m
Color	Negro
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.2 W, PoE IEEE802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	Φ129 x 100mm
Peso	670 gr

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso