Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3612LB-ADF28K-H3

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Turret Uniview de 2MP (1920x1080) con lente fija de 2,8 mm, Ultra Motion Detection (UMD) con clasificación de personas y vehículos, WDR real de 120 dB y micrófono integrado. Incorpora Smart IR con alcance de hasta 30 m, ranura MicroSD de hasta 512 GB, alimentación PoE y protección IP67, siendo una solución versátil para interior y exterior.

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama EasyBasic

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono Integrado

• Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada)

• Modo pasillo

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 128 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución de imagen	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	1080p (1920x1080), máximo 30fps; 720p (1280x720), máximo 30fps
Tasa Extra stream	720p (1280x720), máximo 30fps; D1 (720x576), máximo 30fps; 640x360, máximo 30fps
Compresion	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video bitrate	128 Kbps~6144 kbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 111.2º, V: 61.1º, D: 126.6º
DORI	43.4 m (D), 17.4 m (O), 8.7 m (R), 4.3 m (I)
Iluminación mínima	0.003 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 lux con IR
Alcance infrarrojos	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Flip
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 128 GB
Audio	Micrófono Integrado
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Interfaz red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 3.6 W PoE IEEE802.3af
Temp.funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	Φ 118 mm x 96 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 118 mm / Ø entre tornillos 80 mm / 3 tornillos
Peso	300 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso