Ficha técnica JM Distech

UV-CZ109C-IPC3614-CNEX-0280

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara IP Domo Explosion Proof

• Gama Pro

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente fija 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• Entrada/Salida de audio

• Entrada/Salida de alarma

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• PoE IEEE 802.3af

• IR CUT

• WDR 120dB

• Funciones inteligentes

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeabilidad IP68

• Acero inoxidable

• Explosion-proof CNEX

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688*1520)
Tasa Main Stream	4MP(2688*1520)@30fps; 4MP(2560*1440)@30fps; 2MP(1920*1080)@60fps
Tasa Extra Stream	Sub Stream: 2MP (1920*1080)@60fps; Third Stream: D1 (720*576)@60fps; Forth Stream: D1 (720*576)@60fps; Fifth Stream: D1 (720*576)@60fps
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux / IR 40 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	1/1
Alarmas	1/1
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Alimentación	DC 12 V / 10W, Poe IEEE 802.3af
Grado de protección	IP68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión
Certificado	CNEX
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø156mm×134mm
Peso	6.5 kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Carcasa Explosion Proof CNEX