Ficha técnica JM Distech

UV-EXC6524S-X33-VD2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP PTZ antideflagrante de 4MP (2688x1520) fabricada en acero inoxidable 316L, con zoom óptico 33X (4,5~148,5 mm), tecnología Starlight y WDR 120dB. Incorpora analíticas inteligentes SIP, conteo de personas y seguimiento automático, además de protección IP68 y NEMA 4X. Cuenta con certificaciones ATEX e IECEx para su instalación en entornos industriales con atmósferas potencialmente explosivas.

• Uniview

• Cámara IP Domo Explosion Proof

• Gama Pro

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente Motorizada 4.5 ~ 148.5 mm

• 33X de Zoom

• Iluminación mínima 0.001 Lux

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 2 Entradas / 1 Salida

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• PoE IEEE 802.3at

• WDR 120dB

• SIP: Smart Intrusion Prevention. Analítica de Uniview de cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área generando alerta únicamente cuando se detectan humanos y/o vehículos.

• UMD: Ultra Motion Detection. Detección de movimiento superior que alerta únicamente con el movimiento de humanos y/o vehículos.

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeabilidad IP68

• Acero inoxidable

• NEMA 4X

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688*1520)
Tasa Main Stream	4MP(2688*1520)@30fps; 4MP(2560*1440)@30fps; 2MP(1920*1080)@60fps
Tasa Extra Stream	Sub Stream: 2MP (1920*1080)@60fps; Third Stream: D1 (720*576)@60fps; Forth Stream: D1 (720*576)@60fps; Fifth Stream: D1 (720*576)@60fps
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Lente	Motorizada 4.5 - 148.5 mm 33X Zoom
Iluminación mínima	0.001 Lux
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	1/1
Alarmas	1/1
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Alimentación	AC220V (100-240V) / 17W Poe IEEE 802.3at
Grado de protección	IP68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 316L
Certificado	NEMA 4X
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø197.4mm × 275mm
Peso	7.34 kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Carcasa Explosion Proof CNEX