Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6622SR-X25-VD2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP PTZ de Uniview con resolución 2MP (1920x1080), sensor CMOS de 1/2.8" y potente zoom óptico 25X, mediante lente motorizada de 5~125 mm. Incorpora LightHunter y ColorHunter con tecnología Wise-ISP, ofreciendo un excelente rendimiento en condiciones de baja iluminación, junto con iluminación IR inteligente de hasta 200 m. Cuenta con avanzadas funciones de inteligencia artificial como SIP (Smart Intrusion Prevention), conteo de personas, detección de densidad, detección de objetos retirados o abandonados y UNV LM-Auto Tracking para el seguimiento automático de personas y vehículos. Además, dispone de WDR 120dB, reducción del efecto de ondas de calor, estabilización digital de imagen, audio bidireccional, entradas y salidas de alarma y protección IP67 e IK10, convirtiéndola en una solución especialmente completa para la vigilancia de grandes áreas y perímetros.

• Cámara IP PTZ Uniview

• 2MP (1920x1080)

• Sensor CMOS de 1/2.8"

• Lente motorizada 5~125 mm

• Zoom óptico 25X

• Zoom digital 8X

• Iluminación mínima: 0.002 Lux en color / 0.001 Lux B/N

• Iluminación IR inteligente con alcance de hasta 200 m

• LightHunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad.

• ColorHunter con tecnología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview.

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de vídeo en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas.

• SIP con cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área

• Clasificación de personas, vehículos y vehículos no motorizados

• UNV LM-Auto Tracking para seguimiento automático inteligente de personas, vehículos y vehículos no motorizados

• Conteo de flujo de personas

• Detección de densidad de personas

• Detección de objeto retirado

• Detección de objeto abandonado

• Selección automática de las mejores capturas

• WDR real 120dB

• Reducción de ruido digital 2D/3D DNR

• HLC y BLC

• Defog digital adaptativo

• Reducción de ondas de calor

• Estabilización digital DIS

• Compresión Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

- Main Stream hasta 2MP (1920x1080) a 60fps
- Cinco streams de vídeo
- 1024 posiciones Preset
- Movimiento horizontal 360° sin fin
- Velocidad PTZ máxima de 288°/s
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Puerto RS485
- Ranura MicroSD hasta 512GB
- RJ45 10/100M
- ONVIF Profile S / G / T / M
- Alimentación 24V DC / 24V AC / PoE+ IEEE 802.3at
- Protección IP67
- Protección antivandálica IK10, excepto ventana frontal
- Protección contra sobretensiones de 6kV
- Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +70°C
- Compatible NDAA

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	Máx. 2MP (1920x1080) a 60fps; por defecto 25fps
Tasa Sub Stream	Máx. 2MP (1920x1080) a 60fps
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) / B/N: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) / 0 Lux con iluminación
Iluminación suplementaria	IR inteligente hasta 200 m
DORI	D: 82.7~1660.3 m / O: 33.1~664.1 m / R: 16.5~332.1 m / I: 8.3~166.0 m
Wise-ISP	Sí. ColorHunter con Wise-ISP
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Motorizada 5~125 mm / Zoom óptico 25X / Digital 8X
Zoom óptico	25X
Electronic shutter	Auto, 1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, Defog digital, DIS, reducción de ondas de calor
Funciones inteligente	SIP, UNV LM-Auto Tracking, conteo de personas, densidad, objeto retirado y objeto abandonado
Smart Intrusion Prevention	Sí. Cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área con clasificación de personas, vehículos y vehículos no motorizados
UMD	Soporta
Conteo de personas	Sí. Conteo de flujo de personas y detección de densidad
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto reverse
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Audio	Audio bidireccional G.711U/G.711A. 1 entrada / 1 salida
Almacenamiento interno	512GB (no incluido)
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Interfaz de red	1x RJ45 10/100M Base-TX
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF Profile S / G / T / M, SDK y API
Alimentación	24V DC ±25% / 24V AC ±25% / PoE+ IEEE 802.3at
Temp. funcionamiento	-40°C ~ +70°C, ≤95% HR sin condensación
Grado de protección	IP67 IK10

Dimensiones (sin soporte)	Ø227 x 390 (Al) mm
NDAA	Soporta

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Uniview

• Material de instalación

• Intrucciones de montaje