Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-T115-AF28-X

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara analógica Turret de Uniview con resolución de 5MP (2880x1620), sensor CMOS de 1/3" y lente fija de 2.8 mm, ofreciendo un amplio ángulo de visión horizontal de 91°. Dispone de iluminación Smart IR con alcance de hasta 20 m, filtro ICR y funciones de mejora de imagen como DWDR, BLC, HLC y reducción de ruido 2D/3D. Compatible con los formatos TVI, AHD, CVI y CVBS, integra micrófono para transmitir audio a través del mismo cable coaxial y cuenta con protección IP67 para instalaciones en interior y exterior.

• Cámara analógica Turret

• 5MP (2880x1620)

• Sensor CMOS de 1/3"

• Lente fija de 2.8 mm

• Apertura F2.2

• Montura M12

• Ángulo de visión horizontal: 91°

• Ángulo de visión vertical: 51°

• Ángulo de visión diagonal: 107.2°

• Iluminación mínima: 0.01 Lux (F2.2, AGC ON)

• 0 Lux con IR activado

• Iluminación IR hasta 20 m

• Smart IR

• Filtro IR-CUT con cambio automático ICR

• DWDR

• BLC

• HLC

• Reducción de ruido 2D/3D

• Balance de blancos automático/manual

• Flip horizontal 180°

• Flip vertical 180°

• Compatible con TVI / AHD / CVI / CVBS

• TVI hasta 3K@20fps

• TVI 5MP hasta 20fps

• AHD 5MP hasta 20fps

• CVI 5MP hasta 20fps

• Salida de vídeo BNC

• Micrófono integrado

• Transmisión de audio por cable coaxial

• Menú OSD

• Alimentación 12V DC

• Protección IP67

- Protección contra sobretensiones de 4kV
- Carcasa de plástico
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C.

Especificaciones

Sensor de imagen	CMOS 1/3"
Resolución máxima	5MP (2880x1620)
Tasa Main Stream	5MP@25fps: 2880×1620; 5MP@20fps: 2592×1944; 5MP@12.5fps: 2592×1944
Tasa Extra Stream	4MP: 2560×1440, 2MP: 1920×1080
Tasa Tercer Stream	1080P: 1920×1080
Lente	Fija 2.8 mm, F2.2, montura M12
Ángulo de visión (FOV)	110.0° (H), 57.0° (V), 130.0° (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux (F2.2, AGC ON) / 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	Smart IR hasta 20 m, 1 iluminador IR
Audio	Micrófono integrado y audio por coaxial
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Smart IR, Flip H/V 180°
Día / Noche	3 Modos (Auto /Día / Noche)
Salida de vídeo	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Interface	5.5 mm
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Alimentación	12V DC ±25%
Dimensiones	118mm (Φ) * 96.4mm (Al)
Peso	183 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso