Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-T125-AF40LM-X

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara analógica Turret de Uniview con resolución de 5MP (2880x1620), sensor CMOS de 1/3" y lente fija de 4 mm F1.6, con un ángulo de visión horizontal de 77.2°. Incorpora tecnología LightHunter para obtener imágenes de alta calidad en condiciones de baja iluminación y dispone de doble iluminador infrarrojo con Smart IR y alcance de hasta 40 m. Compatible con los formatos TVI, AHD, CVI y CVBS, cuenta con DWDR, BLC, HLC y reducción de ruido 2D/3D. Integra micrófono para la transmisión de audio a través del cable coaxial y protección IP67 para instalaciones en interior y exterior.

• Cámara analógica Turret

• 5MP (2880x1620)

• Sensor CMOS de 1/3"

• Lente fija de 4 mm

• Apertura F1.6

• Montura M12

• Ángulo de visión horizontal: 77.2°

• Ángulo de visión vertical: 42.1°

• Ángulo de visión diagonal: 91.2°

• Iluminación mínima: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON)

• 0 Lux con IR activado

• Doble iluminador IR

• Alcance IR de hasta 40 m

• Smart IR

• Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad.

• Filtro IR-CUT con cambio automático ICR

• DWDR

• BLC

• HLC

• Reducción de ruido 2D/3D

• Balance de blancos automático/manual

• Flip horizontal 180°

• Flip vertical 180°

• Compatible con TVI / AHD / CVI / CVBS

• TVI hasta 3K@20fps

• TVI 5MP hasta 20fps

• AHD 5MP hasta 20fps

• CVI 5MP hasta 20fps

• Salida de vídeo BNC

• Micrófono integrado

• Transmisión de audio por cable coaxial

• Menú OSD

- Alimentación 12V DC
- Protección IP67
- Protección contra sobretensiones de 4kV
- Fabricada en grafeno + metal + plástico
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C

Especificaciones

Sensor de imagen	CMOS 1/3"
Resolución máxima	5MP (2880x1620)
Resolución	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Fija 4 mm, F1.6, montura M12
Ángulo de visión (FOV)	H: 77.2° / V: 42.1° / D: 91.2°
Iluminación mínima	0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	2 iluminadores IR, hasta 40 m
Día / Noche	Imágenes a color 24/7
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Smart IR, Flip H/V 180°
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado, audio por coaxial
Interface	5.5 mm
Alimentación	DC 12 V / 3.4 W
Protección contra sobretensiones	4 KV
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Dimensiones	111mm (Φ) * 97.3mm (H)
Peso	356 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso