Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1147G2H-LIU(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La tecnología ColorVu permite obtener imágenes en color con muy baja iluminación, mientras que la luz híbrida combina iluminación IR y luz blanca según las necesidades de la escena. La Detección de Movimiento 2.0 permite identificar humanos y vehículos en los eventos de detección, facilitando una vigilancia más precisa y enfocada en los objetivos de interés.

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2560x1440)

• Lente fija 4 mm

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance iluminación 30 m

• ColorVu

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK08

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280×720, 640×480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 80°, V: 43°, D: 93°
DORI	77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz IR alcance 30 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. PoE IEEE802.3af / 7.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK08
Material	Base: Metal Cubierta: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 121.5 mm x 97.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos
Peso	550 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso