Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1P27G2-LUF(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La gama VALUE combina imagen a color 24 horas con detección de humanos y vehículos, permitiendo identificar los objetivos de interés incluso en condiciones de baja iluminación y facilitando una vigilancia más precisa.

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet PT IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono integrado

• WDR (120 dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60 Hz: 30 fps (640×480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 106°, V: 57°, D: 126°
DORI	44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	ColorVu: imagen a color 24 horas Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Privacy masking
Movimiento Pan-Tilt	Pan: -100° a 100° Tilt: -20° a 45°
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bit Rate de audio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Botón de reset	Soporta
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 910 mA / 11 W máx. PoE IEEE802.3af / 12.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico Soporte: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	197.1 mm (Al) x 105 mm (An) x 225.4 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Peso	900 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso