Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2443G2-IW(4mm)(W)

Marca: HIKVISION

Descripción

Cámara IP Cube Hikvision de 4 Mpx diseñada para instalaciones de videovigilancia en interiores. Incluye clasificación inteligente de personas y vehículos aplicada a la detección de movimiento, reduciendo las falsas alarmas generadas por otros elementos de la escena.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Cubo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• IR alcance 10 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Sensor PIR integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Sólo apta para interior

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Tasa third stream	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	Horizontal 75°, vertical 41°, diagonal 89°
DORI	D: 79,4 m / O: 31,5 m / R: 15,9 m / I: 7,9 m
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)||0 Lux con IR alcance 10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.||||* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono integrado||Altavoz integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Sensor PIR	Integrado||Distancia de detección hasta 8 m||Ángulo horizontal: 90º, ángulo vertical 80º
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT||Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.412 GHz ~ 2.4835 GHz
Modo de Encriptado WiFi	WPA, WPA2
Acceso remoto	App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 490 mA / 5.8 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Sólo apta para interior
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C

Dimensiones	65.2mm (An) x 102.9 mm (Al) x 32.6 mm (Fo)
Peso	120 g

Contenido

• Cámara Cube IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso