Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3546G2-IS(4mm)(H)(eF)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• Conteo de personas

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK08

• Empaquetado Eco Friendly

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280x720, 640x480, 640×360)
Tasa Third stream	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360)
Tasa Fourth Stream	10 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 84°, V: 45°, D: 99°
DORI	77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.003 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Capture	Sí
Conteo de personas	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)

HEOP	Recursos: Memoria: 60 MB Smart RAM: 400 MB eMMC: 2 GB Potencia de computación: 1.5 TOPS Lenguaje de programación: C, C++
Alimentación	DC 12 V / 620 mA / 7.5 W máx. PoE IEEE802.3af
Salida de alimentación	DC 12 V, 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK08
Material	Base: Aluminio Cubierta: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 110 mm x 57.4 mm (Al)
Peso	385 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso