Ficha técnica JM Distech

DR-M600RL2S

Marca: DORCAS

Descripción

• Dorcas

• Ventosa electromagnética para puerta sencilla

• Funcionamiento Fail Safe / Invertido (NC)

• Resistencia de carga lineal 280 kg

• LED de estado de bloqueo de puerta

• Salida de contacto NO/NC/COM para estado de bloqueo de puerta

• Salida de contacto para estado de puerta

• Instalación en superficie

• Fabricado en aluminio

Especificaciones

Modelo	DR-M600RL2S
Tipo de puerta	Sencilla: 1 hoja abatible
Modo de apertura	Fail Safe / Invertido (NC)
Fuerza de retención	280 kg
Señalización	LED de estado de bloqueo de puerta Salida de contacto NO/NC/COM para estado de bloqueo de puerta Salida de contacto para estado de puerta
Alimentación	DC 12 V / 400 mA máx. o DC 24 V / 200 mA máx. (El cambio de 12 a 24 VDC lo hace automáticamente la ventosa)
Montaje	Superficie
Protección	Interior
Material	Aluminio
Temp. de funcionamiento	-60 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	Ventosa: 250 (An) × 44 (Al) × 27.5 (Fo) mm Contraplaca: 180 (An) × 38 (Al) × 13 (Fo) mm

Contenido

• Cerradura electromagnética

• Placa de imantación

• Pletina de fijación

• Material de instalación

• Instrucciones de uso