Ficha técnica JM Distech

UV-IPC325LE-ADF28K-H3

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Domo de la gama EasyStar de Uniview con resolución de 5MP (2880x1620), sensor CMOS de 1/2.7" y lente fija de 2.8 mm F1.6, proporcionando un amplio ángulo de visión horizontal de 110.1°. Incorpora tecnología EasyStar para mejorar la imagen en condiciones de baja iluminación, WDR real de 120dB e iluminación Smart IR con alcance de hasta 30 m. Cuenta con UMD (Ultra Motion Detection) con detección de personas y vehículos, micrófono integrado, almacenamiento MicroSD de hasta 512GB y alimentación PoE. Su protección IP67 e IK10 aporta resistencia frente a condiciones exteriores y actos vandálicos.

• Cámara IP Domo - Gama EasyStar

• 5MP (2880x1620)

• Sensor CMOS de 1/2.7"

• Lente fija de 2.8 mm

• Apertura F1.6

• Ángulo de visión horizontal: 110.1°

• Ángulo de visión vertical: 59.0°

• Ángulo de visión diagonal: 131.5°

• Iluminación mínima: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON)

• Iluminación Smart IR de hasta 30 m

• Filtro IR-CUT con cambio automático ICR

• Tecnología EasyStar para baja iluminación

• WDR real de 120dB

• Reducción de ruido digital 2D/3D DNR

• BLC

• HLC

• Defog digital

• Smart IR

• Modo pasillo 9:16

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Detección UMD de personas y vehículos

• Detección de movimiento

• Alarma de sabotaje

• Detección de audio

• Compresión Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG en Sub Stream

• Dual Stream

• Main Stream de 5MP (2880x1620) hasta 25fps

• Micrófono integrado

• Compresión de audio G.711U / G.711A / AAC-LC

• MicroSD de hasta 512GB

- Almacenamiento ANR y NAS (NFS)
- Interfaz Ethernet RJ45 10/100M
- ONVIF Profile S / G / T
- Alimentación 12V DC / PoE IEEE 802.3af
- Protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones de 4kV
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C
- Carcasa de metal + plástico

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@25fps; 4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720)@30fps; D1 (720x576)@30fps; 640x360@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FoV)	H: 110.1° / V: 59.0° / D: 131.5°
DORI	D: 63 m / O: 25.2 m / R: 12.6 m / I: 6.3 m
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) / 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Modo pasillo	Si
Audio	Micrófono integrado
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D DNR, BLC, HLC, Defog digital, Smart IR
Funciones inteligentes	UMD con detección de personas y vehículos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro)
Interoperabilidad	ONVIF Profile S / G / T, API y SDK
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones 4KV
Alimentación	DC 12 V / 4.4 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	83 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	350 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso