Ficha técnica JM Distech

MS-C4467-X20RPE/M

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Bullet PTZ

• Zoom óptico 20X

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520

• Lente varifocal 6.4~128mm

• Color 0.001 Lux / B/W 0 Lux

• Compresión H.265+/H-265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Alcance IR 180m

• PoE+ IEEE 802.3at

• VCA 2.0: Con extracción de atributos

• IR CUT

• WDR

• Alarmas

• Audio

• Grabación en tarjeta micro SD hasta 1TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	60FPS (2688x1520,2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	30FPS (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	30FPS (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 15FPS (1920x1080)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	varifocal 6.4 ~128mm (Zoom Óptico 20X)
Zoom digital	16 X
FOV	H60°~H3.4°/D67°~D4°/V37°~V1.9°
Rango Pan	360º | Manual: 0.1° ~50° /s | Velocidad predeterminada: 50°/s
Rango Tilt	-45°~30° | Manual: 0.1° ~30°/s | Velocidad predeterminada: 30°/s
PTZ	300 presets 4 auto pattern, 8 auto tour, Soporta auto pan Soporta auto scan Soporta autotracking Soporta memoria de posición tras apagado
Control PTZ	Mediante acceso por red
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@F1.6 B/W: 0Lux IR encendida
Iluminación infrarroja	180 metros
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección de intrusión, región de entrada, región de salida, cruce de línea, merodeo, objeto removido, objeto abandonado y detección de movimiento avanzada (con clasificación de humano y vehículo) Soporta extracción de atributos de hasta 50 objetivos a la vez. Reconoce atributos del color de la parte superior e inferior de ropa, sombrero y tipos de vehículos. Detecta y captura caras hasta con extracción de atributos como edad, género, gafas, máscara y gorra Conteo de objetivos por cruce de línea (humano y vehículo) hasta en 4 reglas
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps

SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / 2.0 A / 23 W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	110 (Al) x 337 (Fo) x 220 (An) mm
Peso (sin soporte)	2900 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada MILESIGHT

• Adaptador AC/DC 12 V / 2.0 A

• Llave Allen

• CD con software e instrucciones