Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2122LE-ADF40K-DL3

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Bullet Uniview de 2MP (1920x1080) con sensor CMOS de 1/2.8" y lente de 4 mm, ofreciendo un ángulo de visión horizontal de 86.5°. Incorpora ColorHunter con tecnología Wise-ISP para obtener imágenes a color las 24 horas, junto con iluminación Dual Light, formada por IR de hasta 30 m y luz blanca de hasta 30 m. Dispone de WDR real de 120dB y UMD (Ultra Motion Detection) con clasificación de personas y vehículos. Integra micrófono, ranura MicroSD de hasta 512GB, alimentación PoE, botón de reset y protección IP67.

• Cámara IP Bullet - Gama Easy

• 2MP (1920x1080)

• Sensor CMOS de 1/2.8"

• Lente de 4 mm

• Apertura F1.6

• Ángulo de visión H: 86.5° / V: 46.6° / D: 102.5°

• Iluminación mínima: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON)

• IR de hasta 30 m

• Luz blanca de hasta 30 m

• Iluminación Dual Light

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview.

• WDR real de 120dB

• Reducción de ruido digital 2D/3D DNR

• HLC

• BLC

• Defog digital

• Smart IR

• Modo pasillo 9:16

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• UMD con detección de personas y vehículos

• Detección de movimiento

• Alarma de sabotaje

• Detección de audio

• Compresión Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

• Dual Stream

• ROI

• Hasta 4 máscaras de privacidad

• Hasta 4 OSD

• Micrófono integrado

- Compresión de audio G.711U / G.711A / AAC-LC
- MicroSD de hasta 512GB
- ANR y NAS (NFS)
- RJ45 10/100M
- ONVIF Profile S / G / T
- API y SDK
- Alimentación 12V DC / PoE IEEE 802.3af
- Botón de reset
- Protección IP67
- Protección contra sobretensiones de 4kV
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C
- Fabricada en metal + plástico.

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MP (1920x1080)
Tasa Main Stream	2MP (1920x1080) hasta 30fps 720P (1280x720) hasta 30fps
Tasa Exrta Stream	720P (1280x720) hasta 30fps D1 (720x576) hasta 30fps 640x360 hasta 30fps 2CIF (704x288) hasta 30fps CIF (352x288) hasta 30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm H: 86.5° / V: 46.6° / D: 102.5°
DORI	D: 62.1 m / O: 24.8 m / R: 12.4 m / I: 6.2 m
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) / 0 Lux con iluminación
Alcance iluminación	IR 30 m Luz blanca 50 m
Wise-ISP	Soporta
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D DNR, HLC, BLC, Defog digital, Smart IR
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Funciones inteligentes	UMD, detección de movimiento, sabotaje y detección de audio
UMD	Sí, detección de personas y vehículos
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado; G.711U / G.711A / AAC-LC
Interfaz de red	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF Profile S / G / T, API y SDK
Alimentación	12V DC ±25% / PoE IEEE 802.3af
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	184.6 x 74.8 x 74.5 mm
Peso	280 gr

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso