Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1323G0-IUF(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

Cámara IP Turret Hikvision de la gama VALUE con resolución de 2 Mpx (1920x1080), diseñada para videovigilancia con imágenes Full HD.

Incorpora lente fija de 2.8 mm con un amplio ángulo de visión horizontal de 112.1° e iluminación infrarroja con alcance de hasta 30 m para vigilancia en condiciones de oscuridad.

Además, dispone de micrófono integrado para captación de audio y espacio para tarjetas MicroSD de hasta 256 GB.

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• IR CUT

• Micrófono integrado

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 112.1°, V: 60°, D: 132.2°)
Iluminación mínima	Color: : 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror
Detección de movimiento	Sí
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Bit Rate de Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB
Botón de reset	Sí
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / 3.5 W máx. PoE IEEE802.3af / 6.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 110 mm × 85.3 mm
Dimensiones de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	320 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso