Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2126G2-I(4mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras de la gama PRO de Hikvision ofrecen soluciones avanzadas de videovigilancia, combinando calidad de imagen con funciones inteligentes para una detección más precisa.

Gracias a la tecnología AcuSense basada en Deep Learning, permite clasificar personas y vehículos en eventos de cruce de línea e intrusión en área, ayudando a reducir las falsas alarmas. Además, incorpora Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos y función de captura facial. Su WDR de 120 dB y 3D-DNR contribuyen a mejorar la imagen en escenas con contrastes de iluminación y ruido.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo IP

• Resolución 1080p (1920×1080)

• 1/2.8 Progressive Scan CMOS

• Lente 4 mm

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Audio

• Alarmas

• Salida de vídeo HDMI

• PoE (IEEE802.3af)

• Apta para interior

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Sensor de imagen lentes fijas	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa Third Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *Tercer streams olo disponible bajo cierta configuración
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	86º (H), 47º (V), 102º (D)
DORI	53 m (D), 21 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux@(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Salida de vídeo	HDMI (1920x1080, 1280x720)
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Detection	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 0.5 A / máx. 6 W PoE IEEE802.3af / máx. 7.5 W
Grado de protección	Apta para interior Antivandálica IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	121.4 (Ø) x 92.2 (Al) mm
Peso (sin soporte)	550 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones