Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2526G2-IS(4mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras Hikvision de la gama PRO con tecnología AcuSense permiten diferenciar personas y vehículos mediante algoritmos de Deep Learning, reduciendo las falsas alarmas en funciones como cruce de línea e intrusión en área.

ncorpora además Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos y función de detección facial.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 4 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK08

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa third stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Tercer stream solo disponible bajo cierta configuración
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 86°, V: 47°, D: 102°
DORI	53 m (D), 21 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Capture	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S,G y T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 450 mA / 5.5 W máx. PoE IEEE802.3af / 6.5 W máx.

Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK08
Material	Base: Aluminio Cubierta: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 110 mm x 57.4 mm (Al)
Peso	380 g

Contenido

• Cámara Domo IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso