Ficha técnica JM Distech

SF-PARKING-CAM-6SPACES

Marca: SAFIRE

Descripción

Las cámaras de guiado de Parking de safire, proporcionan información de que plazas están ocupadas y cuales no en un parking interior. Su indicador led, muestra al usuario el tipo de plaza y su ocupación en su momento a tiempo real. Además, podrá reconocer la matrícula de su vehículo para ayudarle con la búsqueda de su vehículo. Su vehículo estará siempre vigilado y podrá integrar las cámaras en sistemas de terceros gracias a la compatibilidad ONVIF.

• Cámara guiado de parking hasta 6 plazas

• 2x 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2x 4 Megapixel (2560x1440)

• 2x Lente 2.8 mm

• Reconocimiento de matrículas

• Hasta 6 plazas

• LED indicador de estado de ocupación multicolor

• 2 x RJ-45 10/100/1000M BaseT

• PoE estándar

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	2x 4 Megapixel (2560x1440)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color: 0.01Lux @ (F2.0, AGC ON)
Reconocimiento de matrículas	Sí (Precisión hasta 99.8%)
Funciones Inteligentes	Detección de ocupación de plaza
Capacidad de plazas de aparcamiento	Hasta 3 plazas máximo
Indicador LED	Por defecto: Verde para plaza libre, Rojo para plaza ocupada Otros colores para plazas especiales: Amarillo, Cyan, Azul, Morado y blanco
Interfaz de red	2 x RJ-45 10/100M BaseT
Alarmas	Coche aparcado entre plazas
Comunicación	TCP/IP
Interfaz	RS485 3x conector para led externo
Acceso remoto	Navegador Web y software SF-PARKING
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12V DC o PoE+(IEEE802.3at) Alimentación PoE Bypass (PoE de entrada y PoE de salida)
Grado de protección	Interior
Temperatura de funcionamiento	-20ºC ~ 60ºC, < 95%
Dimensiones	118 (Ø) x 124 (Al) mm
Peso	450g

Contenido

Información pendiente de validación.