Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2128SB-ADF28KM-DL-I1-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 2.8 mm. Integra funciones avanzadas de analítica para la clasificación precisa de personas y vehículos y adicionalmente cuenta con la opción de hacer conteo de personas.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 8 MP(3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 40 m

• Alcance Luz Blanca 40 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• WDR 120 dB

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Protección contra sobretensiones 4KV

• Modo pasillo 9:16

• Metal

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 MP(3840x2160)
Tasa Main Stream	8 MP(3840x2160)@25fps; 5 MP(3070x1728)@30fps; 4 MP (2688 × 1520), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps
Tasa Extra Stream	720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Tasa 3rd Stream	D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
FOV	H: 90°; V: 48.6°; D:106.7°
DORI	D: 84 m O: 33.6 m R: 16.8 m I: 8.4 m
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Wise-ISP	Soporta
Alcance luz suplementaria	IR: 40 m Luz blanca: 40 m
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono Integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.2 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4KV
Dimensiones	156.4 (Fo) x 62.7(Al) x 63.1(An) mm
Peso	420 g

Color	Negro

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Material de instalación

• Instrucciones de uso