Ficha técnica JM Distech

TF-TFDA-S2-50

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Detector de humo óptico configurable, puede utilizarse con paneles de control analógicos direccionados o convencionales.

Tecnología de detección óptica de humo efecto Tyndall.

El detector integra un transceptor NFC con el que, mediante smartphone y Tecnofire ID App es posible configurar el dispositivo y visualizar: los datos de identificación, el contador de alarmas, el gráfico de la última alarma detectada y los datos necesarios para gestionar el servicio de revisión del detector.

Análisis de máxima precisión del humo capturado. Control y compensación dinámica de la sensibilidad de la cámara óptica, gestión automática del umbral de mantenimiento.

Funciones programables: 3 niveles de sensibilidad, asociación de fórmulas y criterio de gestión para TFBASE-SIREN o TFRIP-SMART.

Los estados funcionales del detector se pueden utilizar como operandos en las fórmulas gestionadas por la central.

Gestión RSC®: programación, telegestión y control.

Aislador doble de línea.

Montaje en la base universal TFBASE01.

EN 54-7:2018 - EN 54-17:2005. Certificado de homologación: 0051-CPR-3134

• TECNOFIRE

• Sensor óptico configurable con aislador

• Puede utilizarse con paneles de control analógicos direccionados o convencionales

Especificaciones

Información pendiente de validación.

Contenido

Información pendiente de validación.