Ficha técnica JM Distech

AJ-HUB2KIT4G-KIT4-W

Marca: AJAX

Descripción

Sistema de alarma anti-intrusión profesional AJAX con comunicación inalámbrica bidireccional.

El enlace inalámbrico logra una alta fiabilidad gracias a su avanzado protocolo Jeweller con cifrado de alta seguridad AES. El exclusivo sistema de supervisión instantánea e inteligente detecta la inhibición de la señal identificando un determinado tiempo de inactividad y a su vez permite reducir los costes de mantenimiento ya que logra alargar considerablemente la vida de las baterías de los detectores sin comprometer la seguridad. La señal inalámbrica es capaz de cubrir distancias de hasta 2 km en espacio abierto. También incluye funciones para facilitar la instalación, como el soporte inteligente (Smart-Bracket) o el sencillo enlazado de los detectores al sistema de alarma.

Permite hasta 100 zonas inalámbricas, permitiendo la posibilidad de agrupar dichos dispositivos hasta en 9 grupos diferentes, sobre los que se podrá realizar las diferentes acciones de armado, armado parcial, desarmado. Estos dispositivos inalámbricos de Ajax tienen diferentes configuraciones posibles tales como zona de 24 horas, zona con retardo de entrada o salida...

El panel AJ-HUB2-4G-W dispone de una entrada de alimentación AC 110-250 V y además una batería de respaldo recargable con duración de hasta 16 horas. Esta central incorpora el protocolo vía radio Wings para poder recibir las imágenes procedentes del fotodetector AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-W.

La comunicación Ethernet y la conexión 4G son su principal ventaja para el acceso remoto, tanto para el usuario como para el instalador, ya que permite su conexión a través del software para PC AJAX PRO Desktop y de las aplicaciones móvil para iOS y Android Ajax Security Systems (usuario final) y AJAX PRO: Tool for Engineers (profesionales). Mediante estas aplicaciones es posible configurar la totalidad del sistema, gestionar los usuarios y sus permisos, añadir los dispositivos, agruparlos en estancias y modificar las confiiguraciones de los mismo. El uso de la nube es compatible con IP dinámica sin necesidad de abrir puertos.

El usuario de Ajax disfrutará de múltiples ventajas, ya que podrá recibir notificaciones fiables e instantáneas tanto en el software de escritorio como en las aplicaciones para móvil.

El kit incluye el panel de control AJ-HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECTPLUS-W, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-W y un tag AJ-TAG-W

• Ajax

• Sistema de alarma inalámbrico 4G (LTE) / LAN

• Protocolo Jeweller 868MHz

• Kit formado por: AJ-HUB2-4G-W (panel con batería de respaldo), 2 fotodetectores AJ-MOTIONCAM-HDR-PHOD-W, 1 contacto de puerta/ventana magnético AJ-DOORPROTECTPLUS-W, 1 teclado independiente con lector RFID y sirena incorporada AJ-KEYPADCOMBI-W y un tag AJ-TAG-W

• Supervisión desde 12 s

• Compatible con otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo: hasta 100 dispositivos diferentes

• Acceso remoto por software de PC (Ajax PRO) y app móvil (Ajax Security System)

Especificaciones

Información pendiente de validación.

Contenido

Información pendiente de validación.