Premium 200 V2 Estación de energía portátil



Especificaciones

Modelo	Capacidad de la batería	2073,6 Wh
	Tipo de celda	Fosfato de litio y hierro(LiFePO4)
	Entrada CA + CC	2400 W máx.
	Peso	24,2 kg
	Dimensiones (La. x An. x Al.)	350 × 250 × 323,6 mm
	Temperatura de carga	De 0°C a 40°C
	Temperatura de descarga	De -20°C a 40°C
	Temperatura de almacenamiento	Hasta 1 mes: de -10 °C a 40 °C Más de 1 mes: de -10 °C a 35 °C Antes del almacenamiento, mantenga el SOC de la unidad entre el 40% y el 60%. Realice un ciclo completo cada 6 meses. Para el transporte, conserve la unidad a 25°C
	Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
Salida de CA	Potencia	2700W en total
	Potencia de sobretensión	4050W
	Tensión	230V de CA
	Corriente	11,7A
	Frecuencia	50Hz o 60Hz
Salida de CC	Puerto para encendedor	12V de CC/10A
	USB-A x 2	5V/2,4A
	USB-C x 2	100 W máx. por puerto, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/5 A
Entrada de CA	Tensión	230V de CA
	Corriente máx.	10A
	Frecuencia	50Hz o 60Hz
	SAI	Tiempo de conmutación ≤15ms
	Potencia de carga	2300 W máx. (80% en 1 h, 100% en 1,4 h (entre 10°C y 30°C)
Entrada de CC	Interfaz	XT60PM-M
	Potencia	1000W máx.
	Corriente	20A máx.
	Tensión	De 12V a 60V CC