AC200P L Estación de energía portátil



Especificaciones

Modelo	Capacidad de la batería	2304Wh
	Tipo de celda	Fosfato de litio y hierro(LiFePO4)
	Potencia de entrada de CA+CC/PV	2400W máx.
	Potencia de salida de CA+CC (sin red)	2500W máx.
	Peso	28,3 kg
	Dimensiones (La. x An. x Al.)	420*280*366,5mm
	Temperatura de carga	De 0°C a 40°C
	Temperatura de descarga	De -20°C a 40°C
	Temperatura de almacenamiento	Hasta 1 mes: de -20°C a 45°C Hasta 3 meses: de -20°C a 30°C Hasta 12 meses: de -20°C a 25°C
	Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
	Ruido	50dB máx.
	Altitud de trabajo	2000m
Salida de CA	Potencia	2400W en total
	Potencia de sobretensión	3600W
	Tensión	230V de CA
	Corriente	10,5A
	Frecuencia	50Hz o 60Hz
Salida de CC	Toma de mechero x 1	12V de CC/10A
	USB-A x 2	5V de CC/3A, 9V de CC/2A, 12V de CC/1,5A, 18W cada una
	USB-C x 2	5/9/12/15/20V de CC/3A, 20V de CC/5A
	Puerto de CC de 48V x 1	48V de CC/8A
	Carga inalámbrica x 2	5W/7,5W/10W/15W
Entrada de CA	Tensión	230V de CA
	Corriente	10,5A
	Frecuencia	50Hz o 60Hz
	SAI	Tiempo de conmutación ≤20ms
	Potencia	2400W máx. (del 0% al 80% en 60 minutos a una temperatura de entre 10°C y 30°C)
Entrada de CC	Interfaz	Enchufe para aviación de 2 clavijas
	Potencia	1200W máx.
	Corriente	15A máx.
	Tensión	De 12V a 145V de CC
Puerto de expansión de la batería	Tensión	De 44,8V a 57,6V de CC
	Corriente de entrada	60A máx.