ES

MARINE
HCP-ENM(SCI)

Pulsador Analógico con Aislador

Características

- Respuesta rápida
- Aislador integral de cortocircuito
- LED de estado bicolor
- Elemento no frangible montado como estándar (conforme a EN54)
- Direccionado con TCH-B200 Programador Manual
- Montaje en superficie o empotrado (si es montaje en superficie requiere la caja SR MOUNTING- se vende por separado)
- Certificado LPCB según EN54-11
- Variante SIL nivel 2 disponible.



Description

El modelo HCP-ENM(SCI) es un pulsador con aislador integral de cortocircuito, que es totalmente compatible con el protocolo direccionable analógico ESP de Hochiki. La unidad incorpora un LED bicolor, que puede seleccionarse como pulsante / no pulsante para el sondeo de comunicaciones y se enciende continuamente cuando el HCP-ENM(SCI) está operativo; en estos dos estados, el LED será rojo.

El LED mostrará una luz ámbar cuando haya un cortocircuito, pero cambiará a rojo si la unidad se activa. Una función de prueba incorporada desde la central de incendios garantiza la integridad del dispositivo en todo momento y se puede probar insertando una clave de prueba en la parte inferior del misma. Se proporcionan dos bloques de terminales para una fácil conexión al cableado del bucle.

La unidad se direcciona utilizando el programador manual TCH-B200 para obtener un servicio rápido y fiable del direccionamiento. La unidad puede montarse al ras como se suministra. Para la fijación empotrada se requiere de una caja posterior adecuada como la SR MOUNTING se requiere (se vende por separado). También hay disponible un elemento de vidrio opcional.

Especificaciones	
Códigos	HCP-ENM(SCI)
Tensión de trabajo	17 – 41 VDC
Modo de Bajo Consumo (typ)	180 µA (max), 100 µA (typ)
Consumo en Reposo (typ)	350 µA (max), 250 µA (typ)
Consumo en Alarma	10.0 mA (max), 5 mA (typ)
Resistancia en Positivo	100 mΩ si cerrado (max), 100 kΩ si abierto (min)
Umbral de cortocircuito	430 Ω
Método de Transmisión	Comunicación Digital ESP
Temperatura de Trabajo	-10 °C to + 50 °C
Temperatura de alamacenaje	-30 °C to + 70 °C
Humedad máxima	95%RH – Sin condensación (a 40 °C)
Ingress Protection Rating	IP24
Colour / Material	Rojo o Azul o Naranja o Amarillo/ Óxido de polifenileno modificado

Para más información visite nuestro sitio web.

Hochiki se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos de vez en cuando sin previo aviso. Aunque se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de la información contenida en este documento, Hochiki no garantiza ni representa que sea una descripción completa y actualizada. Verifique en línea la versión actual.