A-2060DD

El A-2060DDD-EB es un amplificador de potencia de mezclador de alto rendimiento y coste adecuado para la transmisión de música ambiente o buscapersonas en escuelas, oficinas, tiendas, fábricas, mezquitas, iglesias y grandes salas.



Número de artículo:A-2060DD-EB 1CE
Alternative products: A-2030DD, A-2030DD-EB, A-2120DD-EB, A-2120DD, A-2240DD, A-2240DD-EB

Specifications

Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Potencia nominal	60 W
Respuesta de frecuencia	50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Distorsión	< 1 %
Salida de altavoz	100 V (170 ohmios)
Relación S/N	60 dB (or more)
Número de canales	1
Micrófonos conectables	3
Entradas	MIC 1: -60dBV, 600 Ohm, balanceado, equivalente a DIN de 5 pines, alimentación fantasma seleccionable, + 21V Mic 2-3:- 60dBV, 600 Ohm, balanceado, conector telefónico AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, conector de clavija RCA no balanceada
Entrada de control	Silencio: a través de conector DIN
Salidas	Altavoz: balanceado (flotante) / Rec out: 0 dBV, 600 Ω, no balanceado, clavija RCA
Dimensiones (An x Al x Pr)	420 x 100,6 x 280,3 mm
Dimensiones (ø x D)	x 280,3 mm
Acabado	Resina ABS, Placa de acero,negro,

A-2060DD

Appearance