DIGITAL SIGNAGE MONITORS

Datasheet



SF-32DS30

SF-43DS30

SF-55DS30

SF-65DS30

Hardware	Ítem		Definición
Pantalla	Panel	Tamaño	32", 43", 55", 65"
		Resolución	32": FHD (1920x1080p) 43", 55", 65": 4K (3840x2160p)
		Brillo	250cd/m2
		Contraste	4000:1
		Ángulo de visión	178°（H）/178°（V）
		Tiempo de respuesta	6,5ms
		Relación de aspecto	16:9
		Horas de vida	≥ 30000 h
		Haze	2%
		Revestimiento	3H
		Gama de colores	32”: ≥ NTSC 60% 43: ≥ NTSC 27% 55”: ≥ NTSC 60% 65”: ≥ NTSC 68%
	Luz de fondo	DLED	
	Horas de uso	8/7	
Placa base	CPU	CPU	Quad-core A73
		GPU	G52 MP2
		RAM	2GB
		ROM	16GB
		Sistema operativo	Android 14.0
	WIFI	2.4GHz/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac	
Terminal	USB 2.0	1	
	USB 3.0	1	
	HDMI 2.0	3	
	Line OUT	1 (3.5 mm)	
	RJ45	1 10/100 Mbps	
	RS232	1 (DB9)	
	Alimentación	1	
	VESA	32": 100x100mm 43": 300x300mm 55": 300x300mm 65": 400x300mm	
	Dimensiones	32": 715,7 (An) x 424 (Al) x 84,6 (Fo) mm 43": 957,4 (An) x 559,2 (Al) x 81,2 (Fo) mm 55": 1.126 (An) x 709,4 (Al) x 82 (Fo) mm 65": 1.445,6 (An) x 830,4 (Al) x 83,2 (Fo) mm	

	Peso	32": 3,9 Kg 43": 6,2 Kg 55": 9,6 Kg 65": 14 Kg
Altavoces	2x10W 6Ω	
Condiciones de trabajo	Alimentación	100~240V@50/60Hz
	Potencia nominal	32": 75W 43": 100W 55": 135W 65": 170w
	Standby	≤ 0.5W
	Entorno de trabajo	Temperatura -10℃～40℃ Humedad 20%~80% Atmos 86KPa～106KPa
	Entorno de almacenamiento	Temperatura 20℃～55℃ Humedad 20%~80% Atmos 86KPa～106KPa
Accesorios	Soporte de pared	1
	Manual de usuario	1
	Mando a distancia	1
	Pilas	2