SOLUCIONES PARA AUTOMATIZACIONES

Sencillez inalámbrica | Potencia y fiabilidad

APLICACIONES: Elige un módulo Shelly según tu necesidad

MÚLTIPLES PROTOCOLOS

Gen3 Gen4

RELÉ CONTACTO SECO

Control de relés de contacto seco de apertura, cierre o pulso

Línea de iluminación
Puerta de garaje
Controladoras de relés
Cerradura eléctrica
Entradas de alarma
AACC profesional
Motor con solenoide
Válvula con solenoide

PRO
Instalación en cuadro en carril DIN

SHELLY PRO 1 | SHELLY PRO 2 | SHELLY PRO 3

RETROFIT
Para cajas de distribución o de mecanismo

SHELLY 1
N-L
AD | DC

MINI
En espacios mínimos

SHELLY 1 MINI

ADD-ON
MULTI SENSOR
LoRa
SHELLY 1L | SHELLY 2L
ILUMINACIÓN SIN CABLE NEUTRO
INCLUSO CONMUTADOS Y CRUZAMIENTOS

INTERRUPTOR PM POWER METER

Relé con tensión alterna/continua con alta protección o temporizado

ON/OFF AC/DC TIEMPO
MEDICIÓN DE CONSUMO

Iluminación temporizada
Línea de fuerza
Motor de doble sentido
Ventilador Extractor temporizados
Motor de persiana
Aviso de fin de ciclo de trabajo
Motor de toldos
Home Assistant
Termostato completo
Suelo radiante eléctrico

SHELLY PRO 1PM | SHELLY PRO 4PM | SHELLY PRO 2PM
SHELLY 1PM | SHELLY 2PM
N-L
AD | DC
SHELLY 1PM MINI

RGB LED POWER METER

Control completo de tiras RGB+W

12/24V
4 canales: 1 x RGBW 4 x monocromo
Proyectores ambientales
Cambio color Intensidad Saturación
RGB + WW Temperatura de color en tonos blancos

SHELLY PRO RGBWW PM
SHELLY RGBW PM

DIMMER LIGHT

Control de fuentes de luz regulables

Línea de iluminación
Soporta pulsador de pared
Temporiza Adapta biorritmos

SHELLY PRO DIMMER 1PM | SHELLY PRO DIMMER 2PM
DIMMER | DALI
ILUMINACIÓN SIN CABLE NEUTRO

DIMMER ANALOGICO

Regulación de drivers analógicos de control

Iluminación con balasto dimmable
Motores con señal de control
Ventiladores con driver regulable
Válvulas con regulación por señal de control

PRO 01-10V DIMMER PM
01-10V DIMMER

INPUT

Integra salidas mediante entradas digitales

Pulsadores y botones de acción
Sensores de estado
Salidas de alarma
4 entradas MULTI-CLICK x 4 tipos de pulsación reconocida
Gateway Bluetooth auxiliar

WEBHOOK HTTP API | KNX NETIP | MQTT

SHELLY I4 | SHELLY I4-DC
POWER: AC DC

ENERGY METER

Medición de consumo con precisión y fiabilidad

Instalaciones monofásicas o trifásicas 1~ PHASE 3~ PHASE
Cargadores de vehículo eléctrico Balanceo de carga
Energía fotovoltaica Sobreconsumo Control de excedentes
Controladores PLC Sistemas de gestión de edificios BMS Modbus TCP/IP
Diferentes versiones de pinzas y potencias

SHELLY PRO EM | SHELLY PRO 3EM | PRO 3EM ADD-ON
SHELLY EM
Relé contactor adicional
SHELLY PM MINI

SOLUCIONES PARA AUTOMATIZACIONES

Sencillez inalámbrica | Potencia y fiabilidad

MÚLTIPLES PROTOCOLOS

Gen3 + Gen4



ASISTENTES

amazon alexa

Google Assistant

Works with Apple HomeKit

matter

INTEGRACIÓN

Local SCRIPT

Shelly cloud Remoto



Open API Shelly

MQTT

Modbus Gen4 TCP/IP

KNX NET/IP

Home Assistant