Ficha técnica JM Distech

HWD-6104MH-G3S

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision HiWatch Series

• DVR 5n1

• 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 4 CH audio

• H.265 Pro+/H.265 Pro

• Resolución por canal: 4 Mpx Lite (15FPS)

• Audio sobre cable coaxial

• Control PTZ (Coaxial)

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Alarmas

• Ratón

• Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Gama	HiWatch Series
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 1 (extra) Canales IP (hasta 8Mpx) Modo IP mejorado: 4 Canales desde BNC y 4 (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 6Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Audio	4ch sobre Cable coaxial (HDTVI), 1 entrada / 1 salida RCA
Audio bidireccional	Utilizando Entradas de Audio y salida RCA
Compresión vídeo/audio	H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264 /G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720 60Hz
Ancho de banda total	32 Kbps a 10 Mbps
Resolución de Entrada	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (HDTVI)
Codificación Main Stream	4Mpx Lite (1~15 FPS) / 4 Mpx (1~8 FPS) / 1080p, 720p (1~15 FPS) / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (1~25 FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone HikConnect y Software PC IVMS 4200
Alimentación	DC 12 V / 1.33 A, < 12W
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 260 (An) x 222(Fo) mm / 0.8 Kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Cable de alimentación
- CD con manual y software