Ficha técnica JM Distech

XS-NVR6216A-4K-16P-4AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

El XS-NVR6216A-4K-16P-4AI es un grabador de vídeo en red (NVR) de alto rendimiento diseñado para sistemas de videovigilancia profesional que requieren gestión avanzada y procesamiento inteligente de múltiples cámaras. Soporta resolución 4K, garantizando una visualización y grabación de alta calidad, e incorpora 16 puertos PoE que permiten la conexión directa de cámaras IP, simplificando la instalación y reduciendo costes de infraestructura. Destaca por su capacidad de análisis inteligente basado en IA, con funciones avanzadas de detección y clasificación de eventos que mejoran la seguridad y reducen falsas alarmas. Además, ofrece gran capacidad de almacenamiento, compatibilidad con compresión de vídeo eficiente para optimizar el ancho de banda y el espacio en disco, y una interfaz de gestión intuitiva que facilita el control centralizado del sistema, convirtiéndolo en una solución robusta, escalable y eficiente para proyectos de seguridad exigentes.

- X-Security
- Grabador NVR de reconocimiento facial
- 16 CH
- Ancho de banda máx 384 Mbps
- Resolución máxima 12 Megapixel
- Compresión Smart H.265+/Smart H.264+
- 2 CH Reconocimiento facial a tiempo real (16CH con cámara FD)
- 4 CH Protección Perimetral
- 8 CH SMD Plus
- Alarma por rostro desconocido
- Búsqueda por rostro
- Base de datos de hasta 100.000 rostros
- Salida VGA y HDMI 4K
- Ratón
- Espacio para 2 HDD
- Alarmas
- Audio
- 16 puertos ePoE IEEE802.3af/at
- Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
PoE	16 puertos PoE IEEE802.3af/at (8ePoE)
Cámaras IP compatibles	X-SECURITY (protocolo propietario), ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+/ H.264
Resolución display	3840× 2160, 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Ancho de banda total	384 Mbps
Resolución grabación	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P ...
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 2 Relay NO/NC
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Inteligencia Artificial	Reconocimiento facial hasta 2Ch, protección perimetral hasta 4Ch y SDD plus hasta 8CH
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	3xUSB (Ratón y backup) / 1 RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	AC 100~240V 50~60 Hz / PoE IEEE802.3af/at
Dimensiones	53 (Al) x 329 (An) x 375 (Fo) mm / 3,82 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR X-SECURITY
- Ratón
- Cable de alimentación
- Instrucciones de uso