Ficha técnica JM Distech

XS-IPB829ZA-8P-DL-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

La XS-IPB829ZA-8P-DL-WIZ es una cámara IP tipo bullet de alto rendimiento diseñada para entornos de videovigilancia profesional que requieren imágenes de gran calidad y funciones inteligentes avanzadas. Equipada con resolución de ultra alta definición, integra tecnología de visión dual (Dual Light) que combina iluminación infrarroja y luz blanca para ofrecer imágenes en color incluso en condiciones de baja iluminación, mejorando significativamente la identificación de personas y objetos. Su óptica motorizada varifocal permite ajustar el ángulo de visión de forma remota, facilitando la adaptación a diferentes escenarios sin necesidad de intervención física. Incorpora analítica inteligente basada en IA (WizSense o similar), que optimiza la detección de eventos relevantes como intrusión o cruce de líneas, reduciendo falsas alarmas. Además, dispone de protección avanzada frente a condiciones ambientales adversas (IP67), alimentación PoE para una instalación simplificada y compresión de vídeo eficiente, lo que la convierte en una solución completa, fiable y flexible para proyectos de seguridad exigentes.

- X-Security
- Cámara IP Bullet con Dual Light
- Gama PRO
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 8 Megapíxel (3840x2160)
- Lente motorizada 2.7~13.5mm
- 0.008 Lux
- Dual light: IR60 m + led blanco 60m
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- SMD Plus
- IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo
- Búsqueda inteligente
- Micrófono incorporado
- Audio
- Alarmas
- WDR 120dB
- IR CUT
- MicroSD hasta 256GB
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive CMOS
Lente	Motorizada 2.7~13.5mm (H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36°)
Tasa Main Stream	3840c2160@(1–20 fps) / 2688x1520@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	85.3-280 (D), 34.1-112 (O), 17.1-56 (R), 8.5-28 (I)
Iluminación mínima	0.008 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance IR	60 m (IR) 60 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono incorporado / 1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	238.5 (Fo) x 90.7 (An) x 90.7(Al) mm
Peso	760 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones