Ficha técnica JM Distech

DS-2DE4825WG-E3

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Media velocidad 160º/s

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 8 Mpx (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 6.5~162.5 mm

• Zoom óptico 25X

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Almacenamiento eMMC integrado hasta 128 GB

• Alarmas

• Audio

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP54

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (3840x2160)
Tasa main stream	25 fps (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32~16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 6.5~162.5 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	58.5~3.7º (H), 35~2.1º (V), 65.3~4.2º (D)
DORI	2400 m (D), 952.4 m (O), 480 m (R), 240 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~160 °/s, Vertical: 0.1~120 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160 °/s, Vertical: 120 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB Almacenamiento eMMC integrado hasta 128 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	PCM/MP2L2/G.722.1/AAC-LC/G.726/G.711/MP3
Audio bitrate	8~48 Kbps(PCM)/32~192 Kbps(MP2L2)/16 Kbps(G.722.1)/16~64 Kbps(AAC-LC)/16 Kbps(G.726)/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/8~320 Kbps(MP3)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK

Alimentación	DC 12 V / 18 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Grado de protección	Impermeable IP54
Material	ADC 12, PC+ABS, PC/PMMA
Dimensiones (sin soporte)	Ø 165 mm x 179.5 mm (Al)
Peso (sin soporte)	2 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones
- Alimentador 24V