Ficha técnica JM Distech

EP-IPB120A-4-WIFI6

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara bullet de 4 MP de EasyP destaca por su conectividad Wi-Fi integrada, lo que permite una instalación rápida y flexible sin necesidad de cableado de red, ideal para lugares donde el tendido de cables resulta complicado. Ofrece imágenes en alta resolución con su lente de 2.8 mm y cuenta con iluminación infrarroja de hasta 30 metros para una vigilancia eficaz incluso en la oscuridad. Su resistente carcasa metálica con certificación IP67 garantiza protección contra el polvo y la lluvia, asegurando un rendimiento confiable en exteriores.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Bullet IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2560x1440)

• Lente fija 2.8mm

• Iluminación mínima 0.01 Lux | 0 Lux con IR

• IR alcance 30 m

• DWDR

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• Wi-Fi

• Metal

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560*1440)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Luz con IR
Alcance Iluminación	IR hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	2688*1512@25fps, 2560*1440@30fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	1280*720@30fps 720*480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 103°, V: 55°, D: 122°
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD Detección de intrusión (basado en detección de humano/vehículo)
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
WiFi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n/ax),2.4Ghz Rango hasta 400 m sin obstáculos
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 6 W máx
PoE	No soporta
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	69.8 x 67 x 176.6 mm
Peso	423 g

Contenido

- Cámara Bullet IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación