Ficha técnica JM Distech

XS-IPB830ZA-4P-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

La XS-IPB830ZA-4P-WIZ es una cámara IP tipo bullet diseñada para ofrecer un alto rendimiento en sistemas de videovigilancia profesional, combinando calidad de imagen avanzada y tecnologías inteligentes. Incorpora resolución de alta definición junto con óptica varifocal motorizada, lo que permite ajustar el ángulo de visión de forma remota para adaptarse fácilmente a distintos escenarios. Gracias a la tecnología de inteligencia artificial WizSense, es capaz de realizar detecciones precisas de personas y vehículos, reduciendo significativamente las falsas alarmas y mejorando la eficiencia del sistema de seguridad. Además, cuenta con visión nocturna optimizada mediante iluminación infrarroja, protección IP67 frente a condiciones climáticas adversas y alimentación PoE para una instalación sencilla y eficiente. Todo ello la convierte en una solución fiable, flexible y especialmente indicada para proyectos de seguridad que requieren precisión, durabilidad y facilidad de gestión.

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• WizSense

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapíxel (2560 × 1440)

• Lente Motorizada 2.7~13.5mm

• 0.006 Lux

• IR60 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• IVS

• Búsqueda inteligente

• SMD Plus

• Micrófono incorporado

• Audio

• Alarmas

• WDR 120dB

• IR CUT

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	4 Megapíxel (2560×1440)
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Lente	2.7 mm–13.5 mm (H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34°)
Alcance IR	60 m
Tasa Main Stream	2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
DORI	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Iluminación mínima	0.006 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono incorporado
Alarmas	Entrada de 1 canal: 5 mA 3 V–5 V CC Salida de 1 canal: 300 mA 12 V CC
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3,1W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Dimensiones	238.5 mm (Fo) x 90.7 (Ø) mm
Peso	730 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones