Ficha técnica JM Distech

XS-IPB628A-4U-DL-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet con Dual Light

• Gama PRO

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapíxel (2688×1520)

• Lente 2.8mm

• Iluminación mínima 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) | 0.0005 lux@F1.4 (B/W,30 IRE) | 0 lux con IR

• Alcance IR y Luz Blanca de 50 m

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• SMD 4.0 Plus

• AcuPick

• Detección facial

• WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• Audio

• Alarmas

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 512GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	4 Mpx (2688x1520)
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Lente	2.8 mm
Tasa Main Stream	2688 × 1520@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	1920 × 1080@(1–25/30 fps)
Tasa Tercer Stream	1920 × 1080@(1–25/30 fps)
Pan/Tilt	Pan: 0º ~ 360º Tilt: 0º ~ 90º
FOV	100º(H), 56º(V), 117º(D)
DORI	D: 61.6 m O: 24.6 m R: 12.3 m I: 6.2 m
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W,30 IRE) 0 lux con IR
Alcance IR	30 m
Alcance Luz Blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono incorporado / 1 Entrada / 1 Salida
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento 4.0 basado en humano y vehículo)
IVS (Protección Perimetral)	Soporta
AcuPick	Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para encontrar objetivos como personas, vehículos y vehículos no motorizados buscando resultados en videos en directo y grabaciones.
Detección facial	Soporta
Compresión de video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Ranura para MicroSD	512 GB
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	192.7 (Fo) x 70.5 (An) x 66.4(Al) mm
Peso	610 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones