## Ficha técnica JM Distech

# FRC10-100-C

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

• Bobina de cable trenzado resistente al fuego PH120

• 100 m

• Especial para incendio

• Apantallado

• 2 conductores

• Conductor interno Cobre pulido flexible Clase 5 1mm2

• 25 vueltas/metro

• Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm

• Pantalla Aluminio Mylar+drenaje CuSn

• Cubierta Poliolefina EVA 7.0 mm

• Certificado EN 50575

• Resistencia 21 Ω/Km

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Conductor interior** | Cobre pulido flexible Clase 5 1mm2 |
| **Aislamiento** | Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego 2.8mm |
| **Tiempo activo al fuego** | Resistencia constructiva a la exposición al fuego PH 120minutos |
| **Colores** | Rojo y Negro - más de 25 vueltas/metro |
| **Pantalla** | Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto / Cobertura 96 % RFI / Hilo drenaje CuSn 7x0,20 |
| **Cubierta exterior** | Poliolefina EVA Libre de Halógenos 7-7.4mm |
| **Resistencia** | 21 Ω/Km |
| **Tensión trabajo** | 500V |
| **Capacidad** | 98 pF/m |
| **Tensión trabajo** | -40º ~ +70º |
| **Certificación** | CPR (Cca -1sb, a1, d1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2 |

## Contenido

• Bobina de cable