Ficha técnica JM Distech

C2SLIM-BT-WIFI

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación por huella dactilar y por tarjetas o llaveros RFID EM de 125 kHz, por separado o combinados. No dispone de teclado.

Su formato estrecho, de 50 mm de ancho, y su grado IP65 permiten instalarlo en el marco de la puerta y a la intemperie.

Se conecta por TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485 o miniUSB, y dispone de salida Wiegand 26. Desde el software CrossChex Standard se configuran usuarios, horarios y grupos de acceso, así como los tiempos de apertura del relé.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de accesos

• Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM

• Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, miniUSB y Wiegand 26

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Apto para exterior IP65

• Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente

Especificaciones

Modelo	C2SLIM-BT-WIFI
Procesador	Industrial High Speed CPU
Algoritmo	BioNano V10
Sensor óptico huellas	Optical Sensor
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Area de escaneado	22 x 18 mm
Resolución	500 DPI
Tiempo de identificación	< 0.5 Seg
Capacidad	Hasta 3.000 huellas o tarjetas
Registros	Hasta 50.000
Modos de identificación	Huella, Tarjeta y Huella+Tarjeta
Tarjeta de proximidad	EM RFID
Comunicación PC	TCP/IP, WiFi, Bluetooth miniUSB y RS485
Entradas	Sensor de puerta, Pulsador de apertura
Salidas	Wiegand 26, Salida relay NO/NC
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia
Voces	Español, Inglés, Francés y Portugués. Cambio de idioma a través de WebServer con navegador
Protección	Apto para exterior IP65
Alimentación	DC 12 V / 150 mA
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	25 (Fo) x 50 (An) x 159 (Al) mm
Peso	450 g

Contenido

- Lector biométrico de accesos
- 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- Cables de conexión
- Instrucciones de uso