Ficha técnica JM Distech

M5PLUS-BT-WIFI

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como biometría con huella dactilar.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK10 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de accesos

• Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM

• Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros

• Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB, Wiegand 26, WiFi y Bluetooth

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Apto para exterior IP65, antivandálico IK10

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de usuarios y aperturas desde App CrossChex Mobile gratuita disponible para iOS y Android con Bluetooth

Especificaciones

Modelo	M5PLUS-BT-WIFI
Procesador	Linux Based 1Ghz CPU
Algoritmo	BioNano V10
Sensor óptico huellas	Optical Sensor
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Area de escaneado	22 x 18 mm
Resolución	500 DPI
Tiempo de identificación	< 0.5 Seg
Capacidad	Hasta 3.000 huellas o tarjetas
Registros	Hasta 50.000
Modos de identificación	Huella, Tarjeta y Huella+Tarjeta
Tarjeta de proximidad	EM
Comunicación PC	WiFi, Bluetooth, TCP/IP y miniUSB
Entradas	Sensor de puerta, Pulsador de apertura
Salidas	Wiegand 26, RS485, Salida relay NO/NC
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Mobile: aplicación móvil gratuita para control de acceso
Protección	Apto para exterior IP65, IK10 antivandálico
Alimentación	DC 12 V / 150 mA
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	34.5 (Fo) x 50 (An) x 124 (Al) mm
Peso	450 g

Contenido

- Lector biométrico de accesos Anviz
- 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- Cables de conexión
- Instrucciones de uso