Ficha técnica JM Distech

ZK-DEMOKIT-AC

Marca: ZKTECO

Descripción

• ZKTeco

• Maletín de exposición integral de sistemas de Control de Acceso

• Ideado para la realización de DEMO al cliente profesional

• Acabados de gran calidad

• Robusto maletín portátil de aluminio con asa y ruedas

• Solución controladora no biométrica: controladora ZK-C3-200PRO, lectores ZK-KR310, ZK-KR612E, ZK-PROID10-B-WG-1 y ZK-MR1010, cerradura DR-99NDF-TOP/YSX y pulsador de salida PBK-810B

• Solución controladora biométrica: controladora ZK-INBIO260PRO, lectores ZK-FR1200 y ZK-QR600-VK-EM, cerradura DR-99NDF-TOP/YSX y pulsador de salida PBS-820B

• Solución terminal autónomo: ZK-VL-SPEEDFACE-V3L-LITE-RF-1-W

• Incluye switch para conexión a internet

• Incluye licencia gratuita ZK-BIOCV-5-5APP-PROMO

• Realización de demostraciones reales ZKTeco

• Instalación Plug & Play

Especificaciones

Dimensiones	500 (Al) x 450 (An) x 200 (Fo) mm
Material	Aluminio
Peso	13 kg
PBK-810B	
Contacto	3A / DC 36V
Contacto de salida	NO/NC/COM
Material	Acero inoxidable
Humedad relativa	0 - 95%
Temp. funcionamiento	10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	86 (Al) x 50 (An) x 29 (Fo) mm
Peso	180 g
PBS-820B	
Contacto	1A / DC 12V
Contacto de salida	NO/COM
Material	Acero inoxidable
Humedad relativa	0 - 99%
Protección	IP68
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	86 (Al) x 50 (An) x 20 (Fo) mm
Peso	180 g
ZK-FR1200	
Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-ER-FR1200N-1
Sensor	ZK Optical Sensor
Resolución del Sensor	500DPI
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Algortimo	ZK Finger 10.0
Tiempo de verificación	< 1 seg
Distancia de lectura tarjetas	Hasta 10 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Huella y tarjeta (RFID EM 125 kHz)
Salidas	RS485

Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-INBIO PRO
Alimentación	DC 12 V / 70 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	50 (An) x 102 (Al) x 37 (Fo) mm
Peso	160 g
ZK-KR612E	
Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-ER-KR612E
Distancia de lectura	Hasta 10 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz) y teclado
Salidas	Wiegand OUT 26/34 bits | PIN 8 bits
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 6 ~ 14 V / 70 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP64
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	86 (An) x 86 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	50 g
ZK-KR310	
Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-ER-KR310
Distancia de lectura	Hasta 1 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz)
Salidas	Wiegand OUT 34 bits
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 6 ~ 14 V / 70 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	42.8 (An) x 77.5 (Al) x 16.5 (Fo) mm
Peso	50 g
DR-99NDF-TOP/YSX	

Marca	Dorcas
Modelo	DR-99NDF-TOP/YSX
Montaje	Encastrado
Modo de apertura	Fail Secure (NO)
Funciones	Pestaña de paso libre y pestillo radial regulable Tapa con sistema antigripado y rampa con guiado del picaporte (sin necesidad de corte en el frontal ni escotadura en la puerta)
Fuerza de retención	330 kg
Alimentación	AC/DC 10-24 V / 500 mA máx.
Material	Acero inoxidable
Dimensiones	25.2 (An) x 160 (Al) x 28.5 (Fo) mm
Peso	400 g
ZK-QR600-VK-EM	
Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-ER-QR600-VK-1
Modos de identificación	Código QR, tarjeta (RFID EM 125 kHz) y PIN
Funciones especiales	Compatible con códigos QR dinámicos Función soportada por RS485 en controladoras ZK-INBIOx60PRO Función soportada por Wiegand en controladoras ZK-ATLAS-x60
Sensor	QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39
Distancia de lectura	Tarjetas: ≤ 4 cm QR: ≤ 5 cm
Salidas	RS485, Wiegand 26/32/34/66
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Funciones especiales	Configuración mediante software DEMO Conexión al PC mediante USB
Alimentación	DC 12 V
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	58 (An) x 138 (Al) x 16 (Fo) mm
ZK-C3-200PRO	
Marca	ZKTeco
Modelo	GL-C3-PRO200
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 30.000 tarjetas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, QR y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz

Comunicación PC	TCP/IP y RS485
Baud rate	9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps (recomendado) y 57.600 bps
Salidas	2 x salida de relé, 2 x salidas auxiliares, 1 x DC 12 V
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, 2 x auxiliar, 1 x RS485
Software	Software Accesos: ZKBioCV Security
Funciones avanzadas	Esclusa multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta y control de aforo
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx.
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	160 (An) x 106 (Al) mm
Peso	360 g
ZK-INBIO260PRO	
Marca	ZKTeco
Modelo	GL-INBIO-PRO260
Hardware CPU	32bit 1.2GHz CPU
Capacidad	Hasta 60.000 tarjetas y 20.000 huellas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Facial, huella, tarjeta, QR dinámico y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación PC	TCP/IP y RS485
Baud rate	9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps (recomendado) y 57.600 bps
Salidas	2 x salida de relé, 2 x salidas auxiliares, 1 x DC 12 V
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 1 x RS485/OSDP (hasta 4 lectores), 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, 2 x auxiliar Versión OSDP: 2.1.7
Software	Software Accesos: ZKBioCV Security
Funciones avanzadas	Esclusa multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta y control de aforo
Alimentación	DC 9.6 ~ 14.4 V / 1.5 A máx.
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	185 (An) x 106 (Al) mm
Peso	890 g
ZK-PROID10-B-WG-1	
Marca	ZKTeco
Modelo	PROID10-B-WG-1 (Black)
Distancia de lectura	Hasta 3.5 cm

Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz)
Salidas	Wiegand OUT 26/34 bits
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 7 ~ 13 V / 80 mA máx.
Material	ABS y PC de color negro satinado
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	44 (An) x 80.5 (Al) x 15 (Fo) mm
Peso	70 g
ZK-MR1010	
Marca	ZKTeco
Modelo	ACC-MR1010
Distancia de lectura	2 ~ 6 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz)
Salidas	Wiegand OUT 26/34 bits
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 9 ~ 24 V / 50 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP66 Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	49 (An) x 105 (Al) x 21 (Fo) mm
Peso	240 g
ZK-BIOCV-5-5APP-PROMO	
Marca	ZKTeco
Modelo	SOF-BIOCV-5-5APP
Capacidad de puertas	Hasta 5 puertas
Usuarios	30.000 usuarios
Sistema operativo	Servidor: Windows 7/8/10/11 32Bit y 64Bit | Windows Server 2008/2012/2016/2019 Acceso a través de navegador desde MAC o Windows
Comunicación	TCP/IP y WiFi
Protocolos de comunicación	Push SDK y Pull SDK Compatible con controladoras ZK-C3 Series y ZK-INBIO Series y con terminales autónomos y con reconocimiento facial AI
Base de datos	PostgreSQL
Arquitectura	Servidor/Navegador

Funciones módulo de Control de Acceso	- Gestión de dispositivos: controladoras, autónomos y lectores - Gestión de horarios y niveles de acceso - Funciones estándar: esclusa multipuerta, anti-passback, multitarjeta y apertura primera tarjeta - Funciones avanzadas: vínculos globales, esclusa global, anti-passback global, control de aforo y disponibilidad de usuarios - Monitorización en tiempo real y mapa virtual - Visualización y exportación de registros e informes
Idiomas disponibles	Alemán, Ruso, Italiano, Portugués (Brasil), Francés, Japonés, Español, Árabe, Chino, Inglés, Polaco, Rumano, Turco
Gama	ZKLicense
ZK-VL-SPEEDFACE-V3L-LITE-RF-1-W	
Marca	ZKTeco
Modelo	VL-SPEEDFACE-V3L-LITE-RF-1-W
CPU	1GHz Dual Core CPU, Memory 256MB RAM 512MB Flash
Cámara	1 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial Luz blanca LED
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 3.000 tarjetas y 500 caras
Registros	200.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Pantalla	2.4" TFT táctil a color
Comunicación	TCP/IP y WiFi
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador y relé
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | ZKBio Zlink
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx.
Grado de protección	Exterior IP65
Temp. funcionamiento	-5 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	58 (An) x 117 (Al) x 17 (Fo) mm
Peso	400 g

Contenido

- Maletín con ruedas ZKTeco
- Controladora C3 PRO
- Controladora INBIO PRO
- Terminal autónomo V3L Lite
- 3 x Lector de tarjetas
- Lector de PIN y tarjetas
- Lector de huella y tarjetas
- Lector de QR y tarjetas
- 2 x Abrepuertas eléctrico
- 2 x Pulsador de salida
- Switch
- Licencia ZKBio CVSecurity