## Ficha técnica JM Distech

# FACEDEEP3-PRO

Marca: ANVIZ

## Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Su pantalla táctil de 5" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por reconocimiento facial de doble sensor, tarjeta MF y/o contraseña

• Pantalla 5" TFT a color táctil

• Capacidad 6.000 usuarios y 100.000 registros

• 8 modos de control de presencia personalizables

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Comunicación TCP/IP, RS485, WiFi y Bluetooth

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

• Gestión de usuarios y aperturas desde App CrossChex Mobile gratuita disponible para iOS y Android con Bluetooth

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | FACEDEEP3-PRO |
| **CPU** | 1GHz Dual CPU |
| **Sensor** | 2 Mpx WDR con luz blanca LED Doble sensor para reconocimiento facial |
| **Distancia de identificación** | < 1.5 m |
| **Capacidad** | Hasta 6.000 caras y 6.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 100.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, tarjeta, contraseña y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | MF (13.56 MHz) |
| **Pantalla** | 5" TFT LCD táctil |
| **Comunicación** | TCP/IP, RS485, WiFi, Wiegand y Bluetooth |
| **Controladora integrada** | Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT |
| **Software** | CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia CrossChex Mobile: aplicación móvil gratuita para control de acceso |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2 A máx. |
| **Grado de protección** | Apto para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -5 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones** | 146 (An) x 165 (Al) x 34 (Fo) mm |

## Contenido

- Dispositivo biométrico Anviz
- Material de montaje
- Instrucciones de uso