Ficha técnica JM Distech

ZK-SPEEDFACE-V3L-FP-W

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar y reconocimiento facial.

Su pantalla táctil de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro).

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software ZKBioCV Security se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por reconocimiento facial, tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 2.4" TFT a color táctil

• Capacidad 3.000 tarjetas/huellas, 500 caras y 200.000 registros

• Comunicación TCP/IP y WiFi

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Cámara de doble sensor para reconocimiento facial

• LED blanco con brillo regulable

• Diseño estrecho apto para marcos de puertas

• Función anti-passback

• Apto para exterior IP65

• Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con softwares de presencia en nube GoTime Cloud (adquirir licencia anual) y ZKBio Zlink (licencia gratuita)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	VL-SPEEDFACE-V3L-FP-1-W
CPU	1.2GHz Dual Core CPU, Memory 256MB RAM 512MB Flash
Cámara	1 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial Luz blanca LED
Tiempo de verificación	< 1 seg
Capacidad	Hasta 3.000 tarjetas/huellas y 500 caras
Registros	200.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, tarjeta, huella, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Pantalla	2.4" TFT táctil a color
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand, entrada de alarma y salida de alarma
Funciones especiales	Anti-passback
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud | ZKBio Zlink
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Exterior IP65
Temp. funcionamiento	-5 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	59 (An) x 185 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso